

UPS DELTA 10 kVA



Especificaciones técnicas

Modelo	RT-10K
Valores nominales de alimentación	10kVA/ 9kW
Entrada	
Voltaje nominal	200/208/220/230/240 Vca
Margen de voltaje	100 ~ 300 Vca *
Distorsión armónica actual	< 5% (carga completa)
Factor de potencia	> 0,99 (carga completa)
Frecuencia	40 ~ 70 Hz
Conexión eléctrica	Bloque de terminales
Salida	
Voltaje	200/208/220/230 (valor predeterminado)/240 Vca
Distorsión armónica de voltaje	< 2% (carga lineal)
Regulación de voltaje	+ 1% (estático), + 2% (valor típico)

Cali: Avenida Estación No.5B-27 P.B.X. 653 35 55 Ext. 110 FAX. 3957621

Bogota: Carrera 11ª N° 93ª-62 Of. 303 P.B.X: 742 82 55 FAX. 755 90 30

servitronics@servitronics.com www.servitronics.com

Frecuencia	50 o 60 ± 0,05 Hz
Capacidad de sobrecarga	106 ~ 110%: 10 minutos, 111 ~ 125%: 5 minutos
	126 ~ 150%: 30 segundos
Factor de cresta	3:01
Batería y cargador	
Voltaje nominal	240Vdc
Corriente de carga	Integrada: 4 A máximo (ajustable)
	Cargador adicional (opcional): 4 A máximo (instalación interna) Conexión eléctrica
Interfaz	
Estándar	RS232 x 1, ranura SNMP x 1, ranura inteligente x 1 y puerto paralelo x 1
Homologaciones	
Safety & EMC	CE, TUV, EN62040-1
	CISPR 22 Class A
Others Features	
Redundancia paralela	1+1
Control remoto	REPO
Instalación de batería común	Sí
Eficiencia	
CA-CA	92% (carga completa)
Modo ECO	96% (carga completa)
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 40°C

Humedad relativa	0 ~ 95% (sin condensación)
Ruido audible (a un metro)	54 dBA **
Características físicas	
UPS Dimensiones (LxFxA)	[6K]: 440 x 623 x 131 mm
Batería Dimensiones (LxFxA)	[6K]: 440 x 595 x 131mm
UPS Peso	[6K]: 21.3 kg
Batería Peso	[6K]: 66 kg

* * Para modelo 10 kVA, inferior rango 100 ~ 180 Vac es aceptable bajo 50 ~ 100% de estado de carga.

* El ruido audible se encuentra al 70% de carga.