

UPS DELTA AMPLON DE DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA ONLINE DE 3KVA



ESPECIFICACIONES TECNICAS

UPS DELTA N SERIES	3 kVA / 2.1kW
modelo	GES302N200035
voltaje	200/208/220/230/240 Vac, monofásico
Rango de voltaje de entrada	80 ~ 280Vac. Inferior del rango de 80 ~ 176Vac es aceptable bajo 50 ~ 100% de estado de carga.
Conexión de entrada	cable de alimentación
Receptáculo de salida	IEC320 C13 x 8
batería interna	12V/9Ah x 6
Tiempo de protección	> 14 minutos (media carga) > 5 minutos (carga completa)

Cali: Avenida Estación No.5B-27 P.B.X. 653 35 55 Ext. 110 FAX. 3957621

Bogota: Carrera 11ª N° 93ª-62 Of. 303 P.B.X: 742 82 55 FAX. 755 90 30

servitronics@servitronics.com www.servitronics.com



EBC * Clasificación	12V/9Ah x 6
interfaz	RS232x1, SNMP slot x 1
Data Line Surge Protector	Optional (RJ11/RJ45, 1-to-1)
Gabinete de Extensión de la Batería	Opcional. La conexión se realiza mediante un cable Delta batería estándar.
UPS WxDxH (mm)	140x425x373
EBC WxDxH (mm)	140x366x242 (Same as 1KVA)
UPS Peso (kg)	30.5
EBC Peso (kg)	20